

SYNDICAT DE SEGRIE-VERNIE

Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de la SARTHE

ORIGINE DE VOTRE EAU

Unité de distribution : SEGRIE.
Communes desservies : SEGRIE, VERNIE
Gestion de la distribution de l'eau (exploitant) :
VEOLIA EAU - CFSP.
Ressource : forages des Buissons à Assé le
Riboul et du Moulin au Tronchet (SM de
production des Buissons)
Filière de traitement : Désinfection au chlore

PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES

La mise en œuvre des périmètres de protection
visé à sécuriser les prélèvements d'eau vis à
vis des pollutions ponctuelles ou accidentelles,
elle constitue un objectif prioritaire du Plan
National Santé Environnement. **Pour l'unité de
distribution considérée la procédure est
achevée.**

CONTROLE DE VOTRE EAU

La DDASS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau distribuée.
L'exploitant doit aussi surveiller ses installations
et la qualité de l'eau qu'il produit et distribue.

Cette synthèse prend en compte les résultats
provenant de 9 prélèvements réalisés en 2008.
Les analyses sont réalisées par le Laboratoire
Départemental du Maine et Loire agréé par le
ministère de la santé.

Les résultats des analyses sont consultables en
mairie ou au siège du syndicat.

Des informations complémentaires sont
disponibles sur le site Internet

<http://pays-de-la-loire.sante.gouv.fr>

CONSEILS

- ◆ Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau
froide pour la boisson et pour cuisiner.
- ◆ Si vous décelez un goût de chlore, mettez
une carafe ouverte au réfrigérateur pendant
quelques heures pour l'éliminer.
- ◆ Après quelques jours d'absence, laissez
couler l'eau avant de la boire ou de l'utiliser
pour la cuisine.
- ◆ Dans les habitats équipés de tuyauteries en
plomb, leur remplacement est à envisager dans
les meilleurs délais. Dans l'attente, laissez
couler l'eau avant de la boire lorsqu'elle a
séjourné plusieurs heures dans les
canalisations.
- ◆ Pour les usages courants, la qualité de l'eau
distribuée à votre robinet ne nécessite pas de
traitement complémentaire. Si vous possédez
une telle installation, n'oubliez pas de
l'entretenir régulièrement. Dans le cas d'un
adoucisseur, assurez vous de disposer d'un
robinet d'eau froide non adouci pour la
boisson et la cuisine.

En cas d'utilisation alternée du réseau public
et d'un puits ou forage privé, la séparation des
deux réseaux est obligatoire, la responsabilité
du propriétaire pouvant être engagée.

APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2008

**L'EAU DISTRIBUEE A ETE DE BONNE QUALITE, ET CONFORME AUX LIMITES DE
QUALITE DE LA REGLEMENTATION APRES LA MISE EN SERVICE EN AVRIL DES
FORAGES DES BUISSONS.**

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2008 POUR QUELQUES PARAMETRES

BACTERIOLOGIE

Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité
indique un non-respect réglementaire. Il signale la
présence de bactéries indicatrices d'une contamination
fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

Bonne qualité

Taux de
conformité 100 %

NITRATES

La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/L) en
nitrates est fixée en fonction des risques pour la
population la plus vulnérable (nourrissons et femmes
enceintes). Cette valeur constitue une précaution vis-à-
vis du risque d'apparition de maladie bleue du
nourrisson (méthémoglobinémie) et du risque suspecté
d'effets cancérogènes à long terme.

Des dépassements temporaires de la limite de qualité

Minimum 3,0 mg/L
Moyenne 20,9 mg/L
Maximum 52,0 mg/L

PESTICIDES

Les pesticides font l'objet d'une teneur limite de 0,1
microgramme par litre (µg/L) par molécule. De plus,
le total des pesticides détectés doit être inférieur à
0,5 µg/L. La valeur de 0,1 µg/L est fixée à titre de
précaution. Tout dépassement de cette exigence de
qualité nécessite une évaluation ainsi qu'une
gestion spécifique des risques sanitaires.

Présence de déséthyl atrazine n'impliquant pas de restriction à la consommation

Taux de
conformité 75 %

FLUOR

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/L) a
été fixée pour tenir compte du risque de fluorose
dentaire (traces sur l'émail des dents). A des doses
modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les
caries dentaires.

Teneur faible en fluor, un apport complémentaire est possible après avis médical

Moyenne 0,060 mg/L

DURETE

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), correspond
à la présence de calcium et de magnésium dans
l'eau et s'exprime en degré français (°F). La
consommation d'une eau dure n'est pas dangereuse
pour la santé. Elle présente surtout l'inconvénient
d'entartrer les récipients et conduites. Au contraire,
une eau douce peut dans certaines conditions
dissoudre les métaux des canalisations et entraîner
des risques pour la santé. Aucune teneur limite
réglementaire concernant ce paramètre n'est fixée.

Eau très calcaire, dureté élevée

Minimum 24,9 °F
Moyenne 31,7 °F
Maximum 38,4 °F

**LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L'EAU DU ROBINET PRESENTE UN ASPECT
INHABITUEL, SIGNEZ LE A VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU (VOIR FACTURE).**